



ADHESIVE Hungary Kft.
Műszaki szigetelőanyagok

www.adhesive.hu

H- 1116 Budapest
Hengermalom u. 20.
Tel.: (+36-1) 206-67-16
Fax: (+36-1) 206-67-18

Az Ön Partnere Magyarországon

K-FLEX® ST csőhéj

Szintetikus gumi alapú szigetelőanyag hűtés- és klímarendszerek biztonságos szigetelésére.

Páradiffúzió-ellenállás $\mu \geq 7000$ • Alkalmazási hőmérséklet: -40°C -tól $+105^{\circ}\text{C}$ -ig

Hővezetési tényező $10^{\circ}\text{C} = 0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ • Éghetőség: nehezen éghető, önkioltó

Isolante K-FLEX - hasítatlan csőhéjak • Csőhájhossz: 2m • Szín: fekete



Csőát- mérő Cu	Vascső Fe			Belső-Ø min/max mm	Falvastagság 6 mm			Falvastagság 9 mm		
	Zoll	Külső Ø mm	DN		Kód	m/Karton	HUF/m	Kód	m/Karton	HUF/m
6		6		7,0-8,5	6x6	496	334	9x6	352	388
8		8		9,0-10,5	6x8	432	345	9x8	300	396
10	1/8	10,2	6	11,0-12,5	6x10	364	364	9x10	266	418
12		12		13,0-14,5	6x12	316	369	9x12	234	445
15	1/4	13,5	8	16,0-17,5	6x15	266	415	9x15	192	459
18	3/8	17,2	10	19,0-20,5	6x18	220	445	9x18	166	489
22	1/2	21,3	15	23,0-24,5	6x22	180	464	9x22	136	543
28	3/4	26,9	20	29,0-30,5	6x28	130	518	9x28	98	619
		30		31,0-33,0				9x30	92	643
35	1	33,7	25	36,0-38,0	6x35	100	581	9x35	76	681
42	1 1/4	42,4	32	43,5-45,5	6x42	90	670	9x42	60	790
	1 1/2	48,3	40	49,5-51,5				9x48	50	909
54		54		55,0-57,0				9x54	46	1080
		57		58,0-60,0						
	2	60,3	50	61,5-63,5				9x60	46	1338
64		63,5		65,0-67,5				9x64	46	1476
70		70		71,0-73,5				9x70	40	1623
76,1	2 1/2	76,1	65	77,0-79,5				9x76	40	1767
80				81,0-84,0						
88,9	3	88,9	80	90,5-93,5				9x89	36	2160
		101,6		105,0-108,0				9x102	22	2983
108				109,5-113,0						
114	4	114,3	100	116,0-120,0				9x114	22	3509
133				135,0-139,0						4834
	5	139,7	125	142,0-146,0				9x140	16	4923
159				162,0-167,0						

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák !

Érvényes: 2017.07.01-től.



L'ISOLANTE K-FLEX



ADHESIVE Hungary Kft.
Műszaki szigetelőanyagok

www.adhesive.hu

H- 1116 Budapest
 Hengermalom u. 20.
 Tel.: (+36-1) 206-67-16
 Fax: (+36-1) 206-67-18

Az Ön Partnere Magyarországon

K-FLEX® ST csőhéj

Szintetikus gumi alapú szigetelőanyag hűtés- és klímarendszerek biztonságos szigetelésére.

Páradiffúzió-ellenállás $\mu >= 7000$ • Alkalmazási hőmérséklet: -40°C-tól +105°C-ig

Hővezetési tényező 10°C = 0,036 W/m*K • Éghetőség: nehezen éghető, önkioltó

Isolante K-FLEX - haszatlan csőhéjak • Csőhájhossz: 2m • Szín: fekete



Csőát- mérő Cu	Vascső Fe			Belső-Ø min/max mm	Falvastagság 13 mm			Falvastagság 19 mm		
	Külső Ø mm	Zoll	DN		Kód	m/Karton	HUF/m	Kód	m/Karton	HUF/m
6		6		7,0-8,5						
8		8		9,0-10,5						
10	1/8	10,2	6	11,0-12,5	13x10	172	562	19x10	98	947
12		12		13,0-14,5	13x12	162	589	19x12	88	1020
15	1/4	13,5	8	16,0-17,5	13x15	136	657	19x15	78	1235
18	3/8	17,2	10	19,0-20,5	13x18	118	725	19x18	72	1265
22	1/2	21,3	15	23,0-24,5	13x22	98	795	19x22	64	1428
28	3/4	26,9	20	29,0-30,5	13x28	78	855	19x28	48	1740
		30		31,0-33,0	13x30	72	923	19x30	42	1797
35	1	33,7	25	36,0-38,0	13x35	60	1031	19x35	36	2006
42	1 1/4	42,4	32	43,5-45,5	13x42	48	1151	19x42	32	2239
	1 1/2	48,3	40	49,5-51,5	13x48	40	1387	19x48	24	2747
54		54		55,0-57,0	13x54	34	1669	19x54	24	3116
	2	60,3	50	61,5-63,5	13x60	32	1846	19x60	22	3496
64		63,5		65,0-67,5	13x64	30	1916	19x64	18	3667
70		70		71,0-73,5	13x70	24	2152	19x70	18	4003
76,1	2 1/2	76,1	65	77,0-79,5	13x76	22	2274	19x76	18	4294
80				81,0-84,0	13x80	20	2510	19x80	14	4597
88,9	3	88,9	80	90,5-93,5	13x89	20	2755	19x89	14	4701
		101,6		105,0-108,0	13x102	16	3601	19x102	14	6182
108				109,5-113,0	13x108	16	3911	19x108	12	6606
114	4	114,3	100	116,0-120,0	13x114	16	4334	19x114	12	6931
		125		127,0-131,0	13x125	12	5330	19x125	10	7686
133				135,0-139,0	13x133	12	5650	19x133	8	8039
	5	139,7	125	142,0-146,0	13x140	12	5756	19x140	8	8465
159				162,0-167,0	13x160	12	6709	19x160	8	9898

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák !

Érvényes: 2017.07.01-től.



L'ISOLANTE K-FLEX



ADHESIVE Hungary Kft.
Műszaki szigetelőanyagok

www.adhesive.hu

H- 1116 Budapest
 Hengermalom u. 20.
 Tel.: (+36-1) 206-67-16
 Fax: (+36-1) 206-67-18

Az Ön Partnere Magyarországon

K-FLEX® ST csőhéj

Szintetikus gumi alapú szigetelőanyag hűtés- és klímarendszerek biztonságos szigetelésére.

Páradiffúzió-ellenállás $\mu \geq 7000$ • Alkalmazási hőmérséklet: -40°C -tól $+105^{\circ}\text{C}$ -ig

Hővezetési tényező $10^{\circ}\text{C} = 0,036 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ • Éghetőség: nehezen éghető, önkioltó

Isolante K-FLEX - hasítatlan csőhéjak • Csőhájhossz: 2m • Szín: fekete



Csőát- mérő Cu	Vascső Fe			Belső-Ø min/max mm	Falvastagság 25 mm			Falvastagság 32 mm		
	Zoll	Külső Ø mm	Nenn- weite DN		Kód	m/Karton	HUF/m	Kód	m/Karton	HUF/m
6		6		7,0-8,5						
8		8		9,0-10,5						
10	1/8	10,2	6	11,0-12,5						
12		12		13,0-14,5						
15	1/4	13,5	8	16,0-17,5						
18	3/8	17,2	10	19,0-20,5	25x18	50	1851	32x18	32	2562
22	1/2	21,3	15	23,0-24,5	25x22	42	1970	32x22	32	2725
28	3/4	26,9	20	29,0-30,5	25x28	40	2318	32x28	24	3056
35	1	33,7	25	36,0-38,0	25x35	24	2524	32x35	22	3751
42	1 1/4	42,4	32	43,5-45,5	25x42	22	3181	32x42	16	4313
	1 1/2	48,3	40	49,5-51,5	25x48	18	3732	32x48	14	4733
54		54		55,0-57,0	25x54	16	4207	32x54	12	5474
	2	60,3	50	61,5-63,5	25x60	12	4603	32x60	10	5889
64		63,5		65,0-67,5	25x64	12	4815	32x64	10	6191
70		70		71,0-73,5				32x70	8	6731
76,1	2 1/2	76,1	65	77,0-79,5	25x76	10	5404	32x76	8	7189
80				81,0-84,0				32x80	8	7577
88,9	3	88,9	80	90,5-93,5	25x89	8	6020	32x89	8	7884
		101,6		105,0-108,0				32x102	6	8975
108				109,5-113,0	25x108	6	8269			
114	4	114,3	100	116,0-120,0	25x114	6	8655	32x114	6	11616
	5	139,7	125	142,0-146,0	25x140	4	10780	32x140	4	14286
159				162,0-167,0				32x160	4	16775

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák !

Érvényes: 2017.07.01-től.



L'ISOLANTE K-FLEX