



**Árlista 2016.01.01.-től** (Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák !)

**CONSIG kasírozott ásványgyapot csőhéj**

**Éghetőség:** A1 nem éghető az MSZ EN 13501-1:2007 szabvány szerint  
**Testsűrűség:** 85 +/- 5 kg/m<sup>3</sup>  
**Alkalmazási hőmérséklet:** max. 250 °C a kőzetgyapot oldalán  
**Hővezetési tényező:** 0,040 W/mK 10 °C középhőmérsékleten  
**Csomagolás:** Csőhéj hossz: 1 fm  
 Fóliazsákokban

Cső külső Ø		Csupasz						Alukasírozott							
		Falvastagság													
		30 mm		40 mm		50 mm		20 mm		30 mm		40 mm		50 mm	
coll	mm	HUF/m	m/ktn.	HUF/m	m/ktn.	HUF/m	m/ktn.	HUF/m	m/ktn.	HUF/m	m/ktn.	HUF/m	m/ktn.	HUF/m	m/ktn.
3/8	18	618	21	880	17	1191	14	818	21	1031	21	1449	17	1873	14
1/2	21	649	20	902	17	1244	14	847	20	1078	20	1486	17	1935	14
3,4	27	677	20	913	15	1249	14	893	20	1160	20	1589	15	1951	14
1	33	733	19	953	14	1275	13	1008	19	1304	19	1633	14	1975	13
1 1/8	38	762	17	966	14	1322	12		17	1324	17	1651	14	2031	12
1 1/4	42	913	17	1020	13	1349	12	1104	17	1344	17	1711	13	2066	12
	44	944	16	1113	13	1440	11		16	1409	16	1802	13	2155	11
1 1/2	48	966	15	1118	11	1442	11	1197	15	1451	15	1811	11	2171	11
2	60	1002	14	1184	12	1540	9	1335	14	1553	14	1895	12	2275	9
2 1/2	76	1155	12	1313	9	1710	9	1522	12	1697	12	2042	9	2462	9
3	89	1269	11	1353	8	1751	8	1806	11	1830	11	2101	8	2524	8
3 3/4	108	1404	9	1710	7	2173	6	2061	9	2126	9	2475	7	2964	6
4	116	1542	9	1750	7	2215	6	2279	9	2277	9	2526	7	3026	6
	121	1593	8	1948	7	2437	5			2333	8	2733	7	3346	5
	133	1679	8	2000	6	2619	5			2430	8	2795	6	3892	5
5	140	1839	7	2020	6	2910	4			2597	7	2813	6	4092	4
	159	2008	6	2273	5	3183	5			2786	6	3274	5	4383	5
	168	2237	6	2692	4	3419	3			2983	6	3565	4	4601	3
	191	2510	5	2801	4	3619	3			3237	5	3783	4	4710	3
	200	2655	5	3001	4	3837	3			3346	5	3910	4	4838	3
	219	2819	5	3183	4	4110	3			3583	5	4146	4	4983	3
	250	3346		3783	3	4347	2			4019		4347	3	5256	2
	270	3619		4001	2	4419	2			4292		5019	2	5529	2

