



Termék

PAROC Wired Mat 80 ásványgyapot paplan

Alkalmazás

horganyzott acélfonallal egyoldalasan tűzött kőzetgyapot paplan magas hőmérsékletű kazánok, tartályok, csővezetékek, füstgáz csatornák, kémények és egyéb felületek hő és hangszigeteléséhez, ahol nagyon nagy ellenállásra van szükség az állandó magas hőmérsékletre.

Elérhető méretek

hosszúság 2000 ÷ 6000mm
szélesség 1000mm
vastagság 30 ÷ 120mm

Műszaki adatok

megadott hővezetési együttható λ_D W/m·K	0,038
égési besorolás EN 13501-1 norma alapján	A1
hőellenállás [°C]	750
sűrűség [kg/m ³]	80

Dokumentumok

- Technikai jóváhagyás **AT/98-01-0381-06**
- Higiéniai Tanúsítvány ✓

Csomagolás

vastagság	darabszám a csomagban	m ² a csomagban
30	1/2	6,0
40	1/2	5,0
50	1/2	4,0
60	1/2	4,0
70	1/2	3,0
80	1/2	2,0
100	1/2	2,0
120	1/2	2,0

Az ásványgyapot paplanok fel vannak tekerelve, polietilén hőre zsugorodó fóliába van csomagolva és meg van jelölve.

Szállítás

Szállítás során a csomagolásokat be kell biztosítani az elmozdulások és a mechanikai sérülések ellen.

Tárolás

A tekercek tárolása során azokat egyenes felületre fekvő pozícióba, maximálisan 2 m magasságig szabad helyezni. A tároló helyiségeknek és a szállító eszközöknek sikeresen be kell biztosítaniuk a termékeket a nedvesség és a légköri csapadékok ellen.