



# ADHESIVE HUNGARY KFT.

## K-FLEX® ST csőhéj

Szintetikus gumi alapú szigetelőanyag hűtés- és klímarendszerek biztonságos szigetelésére.

Páradiffúzió-ellenállás  $\mu \geq 7000$  • Alkalmazási hőmérséklet: -40°C-tól +105°C-ig

Hővezetési tényező 10°C = 0,036 W/m\*K • Éghetőség: nehezen éghető, önkioltó

Isolante K-FLEX - haszatlan csőhéjak • Csőhájhossz: 2m • Szín: fekete



Csőát- mérő Cu	Vascső Fe			Belső-Ø min/max mm	Falvastagság 6 mm			Falvastagság 9 mm		
	Zoll	Külső Ø mm	DN		Kód	m/Karton	HUF/m	Kód	m/Karton	HUF/m
Külső Ø mm										
6		6		7,0-8,5	6x6	496	376	9x6	352	437
8		8		9,0-10,5	6x8	432	388	9x8	300	446
10	1/8	10,2	6	11,0-12,5	6x10	364	410	9x10	266	471
12		12		13,0-14,5	6x12	316	416	9x12	234	501
15	1/4	13,5	8	16,0-17,5	6x15	266	468	9x15	192	517
18	3/8	17,2	10	19,0-20,5	6x18	220	501	9x18	166	550
22	1/2	21,3	15	23,0-24,5	6x22	180	523	9x22	136	611
28	3/4	26,9	20	29,0-30,5	6x28	130	584	9x28	98	697
		30		31,0-33,0				9x30	92	725
35	1	33,7	25	36,0-38,0	6x35	100	654	9x35	76	767
42	1 1/4	42,4	32	43,5-45,5	6x42	90	755	9x42	60	890
	1 1/2	48,3	40	49,5-51,5				9x48	50	1024
54		54		55,0-57,0				9x54	46	1217
		57		58,0-60,0						
	2	60,3	50	61,5-63,5				9x60	46	1507
64		63,5		65,0-67,5				9x64	46	1663
70		70		71,0-73,5				9x70	40	1828
76,1	2 1/2	76,1	65	77,0-79,5				9x76	40	1990
80				81,0-84,0						
88,9	3	88,9	80	90,5-93,5				9x89	36	2434
		101,6		105,0-108,0				9x102	22	3360
108				109,5-113,0						
114	4	114,3	100	116,0-120,0				9x114	22	3953
133				135,0-139,0						
	5	139,7	125	142,0-146,0				9x140	16	5546
159				162,0-167,0						

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák !

**Érvényes: 2019.02.01-től.**



**L'ISOLANTE K-FLEX**



## ADHESIVE HUNGARY KFT.

### K-FLEX® ST csőháj

Szintetikus gumi alapú szigetelőanyag hűtés- és klímarendszerek biztonságos szigetelésére.  
Páradiffúzió-ellenállás  $\mu \geq 7000$  • Alkalmazási hőmérséklet: -40°C-tól +105°C-ig  
Hővezetési tényező  $10^\circ\text{C} = 0,036 \text{ W/m} \cdot \text{K}$  • Éghetőség: nehezen éghető, önkioltó  
Isolante K-FLEX - haszatlan csőhájak • Csőhájhossz: 2m • Szín: fekete



Csőát- mérő Cu	Vascső Fe			Falvastagság 13 mm			Falvastagság 19 mm			
	Zoll	Külső Ø mm	DN	Belső-Ø min/max mm	Kód	m/Karton	HUF/m	Kód	m/Karton	HUF/m
Külső Ø mm										
6		6		7,0-8,5						
8		8		9,0-10,5						
10	1/8	10,2	6	11,0-12,5	13x10	172	633	19x10	98	1067
12		12		13,0-14,5	13x12	162	663	19x12	88	1150
15	1/4	13,5	8	16,0-17,5	13x15	136	740	19x15	78	1391
18	3/8	17,2	10	19,0-20,5	13x18	118	816	19x18	72	1425
22	1/2	21,3	15	23,0-24,5	13x22	98	896	19x22	64	1608
28	3/4	26,9	20	29,0-30,5	13x28	78	963	19x28	48	1960
		30		31,0-33,0	13x30	72	1039	19x30	42	2024
35	1	33,7	25	36,0-38,0	13x35	60	1162	19x35	36	2259
42	1 1/4	42,4	32	43,5-45,5	13x42	48	1296	19x42	32	2522
	1 1/2	48,3	40	49,5-51,5	13x48	40	1562	19x48	24	3094
54		54		55,0-57,0	13x54	34	1880	19x54	24	3510
	2	60,3	50	61,5-63,5	13x60	32	2079	19x60	22	3938
64		63,5		65,0-67,5	13x64	30	2158	19x64	18	4130
70		70		71,0-73,5	13x70	24	2424	19x70	18	4509
76,1	2 1/2	76,1	65	77,0-79,5	13x76	22	2562	19x76	18	4836
80				81,0-84,0	13x80	20	2828	19x80	14	5179
88,9	3	88,9	80	90,5-93,5	13x89	20	3103	19x89	14	5295
		101,6		105,0-108,0	13x102	16	4057	19x102	14	6964
108				109,5-113,0	13x108	16	4405	19x108	12	7441
114	4	114,3	100	116,0-120,0	13x114	16	4882	19x114	12	7808
		125		127,0-131,0	13x125	12	6004	19x125	10	8658
133				135,0-139,0	13x133	12	6365	19x133	8	9055
	5	139,7	125	142,0-146,0	13x140	12	6484	19x140	8	9535
159				162,0-167,0	13x160	12	7557	19x160	8	11150

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák !

**Érvényes: 2019.02.01-től.**



**L'ISOLANTE K-FLEX**



## ADHESIVE HUNGARY KFT.

### K-FLEX® ST csőhéj

Szintetikus gumi alapú szigetelőanyag hűtés- és klímarendszerek biztonságos szigetelésére.

Páradiffúzió-ellenállás  $\mu \geq 7000$  • Alkalmazási hőmérséklet: -40°C-tól +105°C-ig

Hővezetési tényező 10°C = 0,036 W/m\*K • Éghetőség: nehezen éghető, önkioltó

Isolante K-FLEX - hasítatlan csőhéjak • Csőhájhossz: 2m • Szín: fekete



Csőát- mérő Cu	Vascső Fe			Belső-Ø min/max mm	Falvastagság 25 mm			Falvastagság 32 mm		
	Zoll	Külső Ø mm	Nenn- weite DN		Kód	m/Karton	HUF/m	Kód	m/Karton	HUF/m
Külső Ø mm										
6		6		7,0-8,5						
8		8		9,0-10,5						
10	1/8	10,2	6	11,0-12,5						
12		12		13,0-14,5						
15	1/4	13,5	8	16,0-17,5						
18	3/8	17,2	10	19,0-20,5	25x18	50	2085	32x18	32	2886
22	1/2	21,3	15	23,0-24,5	25x22	42	2220	32x22	32	3069
28	3/4	26,9	20	29,0-30,5	25x28	40	2611	32x28	24	3442
35	1	33,7	25	36,0-38,0	25x35	24	2843	32x35	22	4225
42	1 1/4	42,4	32	43,5-45,5	25x42	22	3583	32x42	16	4858
	1 1/2	48,3	40	49,5-51,5	25x48	18	4204	32x48	14	5332
54		54		55,0-57,0	25x54	16	4739	32x54	12	6166
	2	60,3	50	61,5-63,5	25x60	12	5185	32x60	10	6634
64		63,5		65,0-67,5	25x64	12	5423	32x64	10	6973
70		70		71,0-73,5				32x70	8	7582
76,1	2 1/2	76,1	65	77,0-79,5	25x76	10	6087	32x76	8	8098
80				81,0-84,0				32x80	8	8536
88,9	3	88,9	80	90,5-93,5	25x89	8	6781	32x89	8	8881
		101,6		105,0-108,0				32x102	6	10110
108				109,5-113,0	25x108	6	9315			
114	4	114,3	100	116,0-120,0	25x114	6	9749	32x114	6	13085
	5	139,7	125	142,0-146,0	25x140	4	12143	32x140	4	16093
159				162,0-167,0				32x160	4	18896

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák !

**Érvényes: 2019.02.01-től.**



**L'ISOLANTE K-FLEX**