



# ADHESIVE HUNGARY KFT.


## K-FLEX® ST tekercselt lap



Szintetikus gumi alapú szigetelőanyag hűtés- és klímarendszerek biztonságos szigetelésére.  
Páradiffúzió-ellenállás  $\mu \geq 7000$  • Alkalmazási hőmérséklet:  $-40^{\circ}\text{C}$ -tól  $+105^{\circ}\text{C}$ -ig  
Hővezetési tényező  $10^{\circ}\text{C} = 0,036 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$  • Éghetőség: nehezen éghető, önkioltó  
Szín: fekete

Tekercselt lap				Öntapadó tekercselt lap				
Falvastagság/ mm	Hossz/ m	m2 /karton	HUF/m2	Falvastagság/ mm	Hossz/ m	m2 /karton		HUF/m2
6	30	30	4 366	6	30	30		6 815
10	10	10	6 351	10	10	10		8 533
13	8	8	7 527	13	8	8		9 998
16	7	7	9 670	16	7	7		11 807
19	6	6	11 635	19	6	6		12 441
25	4	4	14 339	25	4	4		20 177
32	3	3	18 057	32	3	3		21 440

## K-FLEX® ST öntapadó szalag



Vastagság	Szélesség	Hossz	Karton-tartalom	HUF/tek
3mm	50 mm	15m	12 Rollen	4 862

## K-FLEX® ragasztó/spec. tisztító

Termék	Karton tartalma	HUF/db
K 420 ragasztó, 2,6 Liter	6 kanna	12 627
K 420 ragasztó, 1 Liter	20 flakon	5 951
K-LEX speciális tisztító	12 flakon	3 753



Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák !

**Érvényes: 2019.02.01-től.**

