

## Thermo-Tek LM ECO ALU



*Alufóliára kasírozott kőzetgyapot lamell*

**Műszaki Adatok:**

Alkalmazási hőmérséklet: 250°

Testsűrűség: 35 kg/m<sup>3</sup>

Tűzveszélyességi osztály: A1

Hővezetési tényező: 10°C/0,037 W/(mK)

Vastagság	Tekercs/m <sup>2</sup>	Ft/m <sup>2</sup>
20 mm	10	1 289 Ft
30 mm	8	1 399 Ft
40 mm	6	1 632 Ft
50 mm	5	1 796 Ft
60 mm	4	2 030 Ft
80 mm	3	2 770 Ft
100 mm	2,5	3 264 Ft



## Power WM 640 GGN



*Drófonatos kőzetgyapot paplan*

**Műszaki Adatok:**

Alkalmazási hőmérséklet: 640°

Testsűrűség: 80 kg/m<sup>3</sup>

Tűzveszélyességi osztály: A1

Hővezetési tényező: 50°C/0,040 W/(mK)

Vastagság	Tekercs/m <sup>2</sup>	Ft/m <sup>2</sup>
40 mm	5,5	2 325 Ft
50 mm	4	2 807 Ft
60 mm	3,5	3 088 Ft
80 mm	3	3 889 Ft
100 mm	2,5	4 954 Ft
120 mm	2	5 637 Ft



## Power WM 640 GGA



*Alukasírozott drófonatos kőzetgyapot paplan*

**Műszaki Adatok:**

Alkalmazási hőmérséklet: 640°

Testsűrűség: 80 kg/m<sup>3</sup>

Tűzveszélyességi osztály: A1

Hővezetési tényező: 50°C/0,040 W/(mK)

Vastagság	Tekercs/m <sup>2</sup>	Ft/m <sup>2</sup>
40 mm	5,5	2 810 Ft
50 mm	4	3 008 Ft
60 mm	3,5	3 549 Ft
80 mm	3	4 287 Ft
100 mm	2,5	5 321 Ft
120 mm	2	6 462 Ft



Érvényes: 2019.01.01-től

1117 Budapest Hengermalom út 20. Tel.: 06 1 206 6716; E-mail.: adhesive@adhesive.hu; WEB: www.adhesive.hu