



## PAROC CSUPASZ CSŐHÉJ

Közvetgyapot csőhéjak tekercselt technológiával (koncentrikus szálrendezés) készülnek

Hővezetési tényezőjük rendkívül alacsony, és a szálrendezésnek

köszönhetően minden irányban egyformán hőszigetelnek.

Alkalmazási hőmérséklettartomány: +700 °C-ig

Hővezetési tényező: < 0,033 W/mK

Tűzállósági besorolás: A1 – nem éghető

Cső külső Ø		Falvastagság													
		20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
coll	mm	HUF/m	m/ktn.	HUF/m	m/ktn.	HUF/m	m/ktn.	HUF/m	m/ktn.	HUF/m	m/ktn.	HUF/m	m/ktn.	HUF/m	m/ktn.
	15	773	42	827	24	1195	14,4								
3/8	18	926	33,6	1031	18	1449	10,8	1873	8,4	2093	8,4				
1/2	22	959	33,6	1078	18	1486	10,8	2190	8,4	2140	8,4	2937	3,6		
3,4	28	1011	24	1160	14,4	1589	10,8	2209	8,8	2235	8,4	3205	3,6		
1	35	1140	24	1304	14,4	1633	8,4	2236	6	2298	6	3308	3,6		
1 1/4	42	1250	18	1344	10,8	1711	8,4	2339	6	2503	3,6	3364	3,6		
1 1/2	48	1355	14,4	1451	8,4	1811	8,4	2458	6	2551	3,6	3648	3,6		
	54	1425		1553	8,4	1843	8,4	2511	6	2890	3,6	3735	3,6		
	57	1483		1553	8,4	1843	6	2511	6	2914	3,6	3838	3,6		
2	60	1511		1553	8,4	1895	6	2575	3,6	2937	3,6	3940	3,6	5408	1,2
	64	1539		1677	8,4	2007	6	2692	3,6	2977	3,6	4098	3,6	5440	1,2
	70	1568		1677	6	2007	6	2692	3,6	3087	3,6	4216	3,6		
2 1/2	76	1723		1697	6	2042	3,6	2787	3,6	3159	3,6	4319	2,4	5811	1,2
3	89	2044		1830	3,6	2101	3,6	2857	3,6	3458	3,6	4872	2,4	6174	1,2
	102			2068	3,6	2431	3,6	3175	3,6	3600	3,6	5022	2,4	6459	1,2
3 3/4	108			2126	3,6	2475	3,6	3355	3,6	3971	3,6	5480	2,4	8196	1,2
4	114			2277	3,6	2526	3,6	3425	3,6	4019	2,4	5551	2,4	8227	1,2
	127			2333	3,6	2733	3,6	3788	2,4	4035	2,4	5756	2,4	8425	1,2
	133			2430	3,6	2795	2,4	4405	2,4	4619	2,4	6056	1,2	8678	1,2
5	140			2597	3,6	2813	2,4	4632	2,4	4667	2,4	6104	1,2	8812	1,2
	159			2786	3,6	3274	2,4	4961	2,4	5188	1,2	7098	1,2	9191	1,2
	168			2983	2,4	3565	2,4	5208	1,2	5258	1,2	7146	1,2	9349	1,2
	194					3783	2,4	5332	1,2	5661	1,2	7581	1,2	9499	1,2
	208			3346	1,2	3910	1,2	5476	1,2	6096	1,2	8788	1,2	10920	1,2
	219			3583	1,2	4146	1,2	6597	1,2	6285	1,2	8970	1,2	11031	1,2
	259			4019	1,2	4347	1,2	7747	1,2	7406	1,2	9586	1,2	13052	1,2
	273			4292	1,2	5019	1,2	8060	1,2	7596	1,2	9909	1,2	15105	1,2

Érvényes: 2019.02.01-től.