


Nagy rugalmasságú, zárt cellás, szintetikus gumi alapú hab, alumínium fólia bevonattal..

A fólia bevonat további védelmet nyújt mechanikai hatásokkal szemben, ellenál az UV sugaraknak és az időjárás viszontagságainak.



## MŰSZAKI ADATOK:

Páradiffúzió-ellenállás  $\mu \geq 7000$

Alkalmazási hőmérséklet:  $-40^{\circ}\text{C}$ -tól  $+110^{\circ}\text{C}$ -ig

Hővezetési tényező  $10^{\circ}\text{C} = 0,0355 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$

Kasírozás vastagság: 230  $\mu\text{m}$

7 év garancia



A kasírozás három rétegű: 1. átlátszó filc 2. réteg-alumínium fólia 3. PVC égésgátló

### Isopipe Hevy Duty csőhéj (Alukasírozott 230 $\mu\text{m}$ vastagságú)

Belső csőátmérő			Falvastagság és átmérő			Falvastagság és átmérő			Falvastagság és átmérő			Falvastagság és átmérő			
Fe		CU	PP				13mm - 1/2"			19mm - 3/4"			25mm - 1"		
Inch	mm	Inch		Méret	m/kar-ton	Ft/m	Méret	m/kar-ton	Ft/m	Méret	m/kar-ton	Ft/m	Méret	m/kar-ton	Ft/m
-	$\phi 6$	1/4"	-	-	-	-									
-	$\phi 10$	3/8"	-	-	-	-	13x10	110	2068	19x10	66	2580			
-	$\phi 12$	-	-	-	-	-	13x12	100	2130	19x12	60	2642			
1/4"	$\phi 15$	-	-	-	-	-	13x15	74	2228	19x15	48	2781	25x15*	38	3875
3/8"	$\phi 18$	-	-	-	-	-	13x18	62	2221	19x18	42	2914	25x18*	30	3990
1/2"	$\phi 22$	7/8"	-	-	-	-	13x22	58	2350	19x22	34	3063	25x22	28	4122
3/4"	$\phi 28$	1 1/8"	-	-	-	-	13x28	44	2546	19x28	28	3383	25x28	22	4321
1"	$\phi 35$	1 3/8"	-	-	-	-	13x35	32	2771	19x35	22	3679	25x35	16	4733
1 1/4"	$\phi 42$	1 5/8"	$\phi 40$	-	-	-	13x42	28	3128	19x42	20	3950	25x42	16	5073
1 1/2"	$\phi 48$	1 7/8"	-	-	-	-	13x48	22	3397	19x48	16	4224	25x48	14	5397
-	$\phi 54$	2 1/8"	$\phi 50$	-	-	-	13x54	20	3609	19x54	16	4435	25x54	12	5944
2"	$\phi 60$	2 3/8"	-	-	-	-	13x60	18	3818	19x60	16	4943	25x60	10	6146
-	$\phi 64$	2 1/2"	$\phi 63$	-	-	-	13x64*	16	3958	19x64*	14	5123	25x64*	10	6304
2 1/2"	$\phi 76$	3"	$\phi 75$	-	-	-	13x76	12	4460	19x76	12	5630	25x76	8	6847
3"	$\phi 89$	3 9/16"	$\phi 90$	-	-	-	13x88	12	4979	19x88	10	6165	25x88	8	8272
-	$\phi 101$	4"	-	-	-	-	13x101*	10	6022	19x101*	8	7491	25x101*	6	10123
3 1/2"	$\phi 108$	4 1/4"	$\phi 110$	-	-	-	13x108*	8	6063	19x108*	8	7096	25x108*	4	10928
4"	$\phi 114$	4 9/16"	-	-	-	-	13x114	8	6437	19x114	6	7639	25x114*	4	11038
-	$\phi 125$	5"	-	-	-	-	13x125*	8	6971	19x125*	6	8251	-	-	
							13x133	6	7524	19x133	4	8745	25x133		
5"	$\phi 139$	5 1/2"	-	-	-	-	13x139*	4	8139	19x139*	4	9232	25x139*	4	12569

A csőhéjak hossza 95 cm ( $\pm 5$  cm) kiszerezésben rendelhetők.

### Isopipe Hevy Duty lapok (Alukasírozott 230 $\mu\text{m}$ vastagságú)


Tekercselt lap				Öntapadó tekercselt lap			
Falvastagság	Hossza	m <sup>2</sup> /karton	Ft/m <sup>2</sup>	Falvastagság	Hossza	m <sup>2</sup> /karton	Ft/m <sup>2</sup>
6	30	30	9502	6	30	30	12322
10	20	20	10327	10	20	20	13139
13	14	14	11296	13	14	14	14097
19	10	10	12580	19	10	10	15367
25	8	8	14903	25	8	8	17666
32	6	6	17209	32	6	6	19918
40	4	4	20828	40	4	4	23749
50	4	4	25301	50	4	4	28221

Érvényes: 2018.09.15-től

1117 Budapest Hengermalom út 20. Tel.: 06 1 206 6716; E-mail.: adhesive@adhesive.hu; WEB: www.adhesive.hu

Nagy rugalmasságú, zárt cellás, szintetikus gumi alapú hab, alumínium fólia bevonattal..

A fólia bevonat további védelmet nyújt mechanikai hatásokkal szemben, ellenál az UV sugaraknak és az időjárás viszontagságainak.



## MŰSZAKI ADATOK:

Páradiffúzió-ellenállás  $\mu \geq 7000$

Alkalmazási hőmérséklet: -40°C-tól +110°C-ig

Hővezetési tényező 10°C = 0,0355 W/m\*K

Kasírozás vastagság: 230  $\mu$ m

7 év garancia



A kasírozás három rétegű: 1. átlátszó filc 2. réteg-alumínium fólia 3. PVC égésgátló

### Isopipe Hevy Duty csőháj (Alukasírozott 230 $\mu$ m vastagságú)

Belső csőátmérő			Falvastagság és átmérő			Falvastagság és átmérő			Falvastagság és átmérő						
Fe		CU	PP	30mm - 1 1/4"			40mm - 1 9/16"			50mm - 2"					
Inch	mm	Inch		Méret	m/kar-ton	Ft/m	Méret	m/kar-ton	Ft/m	Méret	m/kar-ton	Ft/m			
-	φ 6	1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	φ 10	3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	φ 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1/4"	φ 15	-	-	30x15*	26	5024									
3/8"	φ 18	-	-	30x18*	16	5228									
1/2"	φ 22	7/8"	-	30x22	16	5414									
3/4"	φ 28	1 1/8"	-	30x28	12		40x28	10	11513	50x28	8	16559			
1"	φ 35	1 3/8"	-	30x35	12	6157	40x35	10	12440	50x35	8	17023			
1 1/4"	φ 42	1 5/8"	φ 40	30x42	12		40x42	8	13310	50x42	6	17837			
1 1/2"	φ 48	1 7/8"	-	30x48*	10	6299	40x48	8	14113	50x48	6	19059			
-	φ 54	2 1/8"	φ 50	30x54	10	6538	40x54	7	15068	50x54	4	20001			
2"	φ 60	2 3/8"	-	30x60*	10	6710	40x60	7	15533	50x60	4	21983			
-	φ 64	2 1/2"	φ 63	30x64*	10	6793	40x64*	6	15847	50x64	4	22369			
2 1/2"	φ 76	3"	φ 75	30x76*	8	8601	40x76	5	17225	50x76	4	24708			
3"	φ 89	3 9/16"	φ 90	30x88*	8	11071	40x89	4	19000	50x88	4	25963			
-	φ 101	4"	-	30x101*	6	12770	40x101*	4	20025						
3 1/2"	φ 108	4 1/4"	φ 110	30x108*	6	13297	40x108*	4	20558						
4"	φ 114	4 9/16"	-	30x114*	6	13770	40x114	4	21046						
-	φ 125	5"	-	-	-	-	40x125	4							
	φ 133						40x133	4							
5"	φ 139	5 1/2"	-	30x139*	4		40x139*	4	22996						

A csőhajak hossza 1 m ( $\pm$  5 cm) kiszerelésben rendelhetők.

### Isopipe Hevy Duty kiegészítők

#### IsoPipe Hevy Duty szalagok

Megnevezés	Hossza	Széles	Db/karton	Ft/db
Heavy Duty Pet-AL-Pvc	10 m	1000 mm	1	33860
Heavy Duty Pet-AL-Pvc	25 m	1000 mm	1	84651

Érvényes: 2018.09.15-től