

Nagy rugalmasságú, zárt cellás, szintetikus EPDM gumi alapú hab, alumínium fólia bevonattal..

A fólia bevonat további védelmet nyújt mechanikai hatásokkal szemben, ellenál az UV sugaraknak és az időjárás viszontagságainak.

Alkalmazási terület: Napkollektorok, gépjárművek, forró gázvezetékek, gőz-és magasabb hőmérsékletű vezetékek .



Műszaki adatok:

Páradiffúzió-ellenállás $\mu \geq 4000$
 Alkalmazási hőmérséklet: -50°C -tól $+150^{\circ}\text{C}$ -ig
 Hővezetési tényező $40^{\circ}\text{C} = 0,045 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
 Éghetőség: nehezen éghető, önkioltó
 Kasírozás vastagság: $125\mu\text{m}$



| Isopipe HT UV Plus csőháj | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---------|------------------------|----|------------|------------------------|------|-------------|------------------------|------|-------------|------------------------|-------|-------------|----------|-------|
| Belső csőátmérő | | | Falvastagság és átmérő | | | Falvastagság és átmérő | | | Falvastagság és átmérő | | | Falvastagság és átmérő | | | | |
| Fe | | CU | | PP | 9mm - 3/8" | | | 13mm - 3/4" | | | 19mm - 1/4" | | | 25mm - 1/4" | | |
| Inch | mm | Inch | | | Méret | m/karton | Ft/m | Méret | m/karton | Ft/m | Méret | m/karton | Ft/m | Méret | m/karton | Ft/m |
| - | φ 6 | 1/4" | - | - | 9x6 | 280 | - | | | | | | | - | - | - |
| - | φ 10 | 3/8" | - | - | 9x10 | 228 | | 13x10 | 110 | 3244 | 19x10 | 82 | 4140 | - | - | - |
| - | φ 12 | - | - | - | 9x12 | 200 | | 13x12 | 100 | 3351 | 19x12 | 76 | 4081 | - | - | - |
| 1/4" | φ 15 | - | - | - | 9x15 | 152 | | 13x15 | 74 | 3506 | 19x15 | 62 | 4285 | | | |
| 3/8" | φ 18 | - | - | - | 9x18 | 142 | | 13x18 | 62 | 3659 | 19x18 | 58 | 4560 | 25x18 | 30 | 6745 |
| 1/2" | φ 22 | 7/8" | - | - | 9x22 | 116 | | 13x22 | 58 | 3853 | 19x22 | 52 | 4994 | 25x22 | 28 | 7228 |
| 3/4" | φ 28 | 1 1/8" | - | - | 9x28 | 86 | | 13x28 | 44 | 4345 | 19x28 | 44 | 5625 | 25x28 | 22 | 7825 |
| 1" | φ 35 | 1 3/8" | - | - | 9x35 | 70 | | 13x35 | 32 | 4693 | 19x35 | 30 | 6280 | 25x35 | 16 | 8616 |
| 1 1/4" | φ 42 | 1 5/8" | φ 40 | - | 9x42 | | | 13x42 | 28 | 5802 | 19x42 | 30 | 7682 | 25x42 | 16 | 9287 |
| 1 1/2" | φ 48 | 1 7/8" | - | - | | | | 13x48 | 22 | 6081 | 19x48 | 16 | 8165 | 25x48 | 14 | 9962 |
| - | φ 54 | 2 1/8" | φ 50 | - | | | | 13x54 | 20 | 6493 | 19x54 | 16 | 8627 | 25x54 | 12 | 10494 |
| 2" | φ 60 | 2 3/8" | - | - | | | | 13x60 | 18 | 6809 | 19x60 | 16 | 8955 | 25x60 | 10 | 12545 |
| - | φ 64 | 2 1/2" | φ 63 | - | | | | | | | 19x64 | 14 | 9497 | | | |
| 2 1/2" | φ 76 | 3" | φ 75 | - | | | | 13x76 | 12 | 9111 | 19x76 | 12 | 11881 | 25x76 | 8 | 14781 |
| 3" | φ 89 | 3 9/16" | φ 90 | - | | | | 13x89 | 12 | 9774 | 19x89 | 10 | 13235 | 25x89 | 8 | 20689 |

A csőhájak hossza 1 m (± 5 cm) kiszerelésben rendelhetők.

| Isopipe HT UV Plus tekercselt lap | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|-----------|-------|
| Tekercselt lap | | | | Öntapadó tekercselt lap | | | |
| Falvastagság | Hossza | m2/karton | Ft/m2 | Falvastagság | Hossza | m2/karton | Ft/m2 |
| 6 | | | | | | | |
| 10 | 20 | 20 | 13939 | | | | |
| 13 | 14 | 14 | 16165 | | | | |
| 19 | 10 | 10 | 20584 | | | | |
| 25 | 8 | 8 | 25751 | | | | |

Érvényes: 2018.09.15-től