

Nagy rugalmasságú, zárt cellás, szintetikus EPDM gumi alapú hab, polietilén bevonattal, ezüst, fekete és fehér színben.

A fólia bevonat további védelmet nyújt mechanikai hatásokkal szemben, ellenál az UV sugaraknak és az időjárás viszontagságainak.

Alkalmazási terület: Napkollektorok, gépjárművek, forró gázvezetékek, gőz-és magasabb hőmérsékletű vezetékek .



Műszaki adatok:

Páradiffúzió-ellenállás $\mu \geq 4000$

Alkalmazási hőmérséklet: -50°C -tól $+150^{\circ}\text{C}$ -ig

Hővezetési tényező $40^{\circ}\text{C} = 0,045 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$

Éghetőség: nehezen éghető, önkioltó



Isopipe HT Solar csőháj

Belső csőátmérő			Falvastagság és átmérő			Falvastagság és átmérő			Falvastagság és átmérő			Falvastagság és átmérő			
Fe	CU		PP	9mm - 3/8"			13mm - 3/4"			19mm - 1/4"			25mm - 1/4"		
Inch	mm	Inch		Méret	m/ kar- ton	Ft/m	Méret	m/ kar- ton	Ft/m	Méret	m/ kar- ton	Ft/m	Méret	m/ kar- ton	Ft/m
-	φ 6	1/4"	-	9x6	280	-							-	-	-
-	φ 10	3/8"	-	9x10	228	1013	13x10	142	1566	19x10	82	2412	-	-	-
-	φ 12	-	-	9x12	200	1074	13x12	126	1664	19x12	76	2341	-	-	-
1/4"	φ 15	-	-	9x15	152	1219	13x15	110	1793	19x15	62	2527	25x15	44	0
3/8"	φ 18	-	-	9x18	142	1324	13x18	98	1923	19x18	58	2779	25x18	40	0
1/2"	φ 22	7/8"	-	9x22	116	1448	13x22	78	2105	19x22	52	3195	25x22	30	0
3/4"	φ 28	1 1/8"	-	9x28	86	1549	13x28	66	2557	19x28	44	3802	25x28	30	0
1"	φ 35	1 3/8"	-	9x35	70	1853	13x35	52	2862	19x35	30	4422	25x35	24	0
1 1/4"	φ 42	1 5/8"	φ 40	9x42			13x42	48	4039	19x42	30	6085	25x42	22	
1 1/2"	φ 48	1 7/8"	-												
-	φ 54	2 1/8"	φ 50												
2"	φ 60	2 3/8"	-												
-	φ 64	2 1/2"	φ 63												
2 1/2"	φ 76	3"	φ 75												
3"	φ 89	3 9/16"	φ 90												



Érvényes: 2018.09.15-től

1117 Budapest Hengermalom út 20. Tel.: 06 1 206 6716; E-mail.: adhesive@adhesive.hu; WEB: www.adhesive.hu

